

SANHUA серии MQ-A11

STANDARD



Катушка соленоидного клапана

Преимуществом серии катушек MQ-A11 является в их быстрой и легкой установке. В то же самое время изделие функционально превосходит другие изделия подобного типа и имеет широкий спектр применений. Обычно катушки такого типа используются в холодильных \ морозильных установках, системах кондиционирования воздуха и тепловых насосах.

Катушка MQ-A11 подходит для всех соленоидных клапанов MDF-A03 и MDF-B03.



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- БЫСТРАЯ УСТАНОВКА С ПОМОЩЬЮ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ПРОВОДОВ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ
- ЛЕГКАЯ СИСТЕМА ПРИСОЕДИНЕНИЯ ПРОВОДОВ ШЛИЦЕВЫМ ВИНТОМ БЕЗ ГОЛОВКИ
- ПОВЫШЕННЫЙ КЛАСС ЗАЩИТЫ
- ПРИМЕНЕНИЕ ГИБКИХ И ЖЕСТКИХ КАБЕЛЕЙ
- НИЗКОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ



CHILLING IDEAS WORLDWIDE

SANHUA INTERNATIONAL EUROPE
sanhuaeurope.com



Технические параметры

Модель катушки ¹⁾	Номер по каталогу ²⁾	Номинальное напряжение [В]	Источник питания	Мощность [Вт]	Частота [Гц]	Допуск напряжения	Класс изоляции	Класс защиты	Внешний диаметр кабель [мм]	Сечение кабеля [мм ²]
MQ-A11 024-000001	10820 0094 02	24	перем. ток	9,5 (50 Гц) 8,5 (60 Гц)	50/60	от -15% до +10%	F	IP67	от 7,1 до 9,7	от 0,75 до 2,5
MQ-A11 11A-000001	10820 0092 02	от 110 до 120		11,5 (50 Гц)						
MQ-A11 22G-000001	10820 0090 02	от 220 до 240		11,0 (50 Гц) 9,5 (60 Гц)						

Примечание:

1) Для клапанов MDF-A03 и MDF-B03

2) Комплект поставки: катушка, клеммная коробка, прокладка, 4 крепежных винта, клеммная рейка и шлицевой винт без головки

Размеры - катушка

Катушки с клеммной коробкой (MQ-A11)

